

DESCHAQUEADORA CUBIERTAS CFS-3

0.25/0.90/2.0/3.0mm.

Descripción

- Esta herramienta está diseñada para eliminar de forma rápida y segura las protecciones primarias de las fibras ópticas para los posteriores procesos de corte antes de la fusión, empalme mecánico o montaje de conectores prepulidos o de pegamento.
- Esta peladora garantiza en un solo movimiento la retirada completa del recubrimiento de una fibra tanto en (900 micras) como en (250 micras) sin dañar la fibra óptica, así como las cubiertas de 2.0 y 3.0mm.

Características

- La CFS-3 remueve el recubrimiento estándar de 250 micras y 900 micras.
- El primer orificio se utiliza para pelar las chaquetas de fibras de 2 a 3 mm.
- Ajustada de fábrica – no requiere ajustes adicionales.
- No raya ni raspa el vidrio de la fibra.
- Todas las superficies para el pelado están fabricadas con una tolerancia tan precisa que aseguran deschaquetados limpios.
- Con mango ergonómico y agarre muy confortable.
- Con seguro para evitar que se abra accidentalmente cuando no se esté utilizando.
- Longitud: (165 mm)
- Peso: (119 gr)
- Fabricada en China

ISAFIL
CHILE

