

FAST CONECTOR FIC-01

SC/APC Atenuación $\leq 0.40\text{dB}$.

Descripción

El conector de instalación rápida se puede ensamblar fácil y rápidamente en terreno sin un dispositivo de fusión o herramienta especial.

Para reducir el desperdicio de cable, el conector se puede usar repetidamente hasta 5 veces.

La alineación de la fibra y la tecnología de agarre incluyen una férula de zirconia pulida de fábrica, que mejora la durabilidad y proporciona una terminación de fibra confiable y de baja pérdida.

Aplicaciones

Atiende aplicaciones del tipo de redes FTTX, FTTH, Enlaces Opticos y CATV.

Características

- Fibra pre-tratada en la férula, sin fusión y pulido.
- Rendimiento óptico estable y rendimiento medioambiental fiable.
- longitud es inferior a 54.3mm.

Perdida de Atenuación	$\leq 0.40\text{dB}$
Peridida de retorno	UPC $\geq 45\text{dB}$ APC $\geq 50\text{dB}$
Retenedor de tres puntos	125mm, 250mm and 2mmx3mm cable
Tensile	IL $< 0.3\text{dB}$ @ 30N
Cable	2.0X3.0mm Drop cable
Longitud de onda de operación	1310&1550nm
Tiempo promedio de montaje	1 min
Tasa de éxito de ensamblaje	$\geq 97\%$
Re-ensamblaje	> 5 times
Durabilidad	> 500 times
Standard	Telcordia GR-326-Core:2010 and IEC 61754-4:2002
Humedad	95%
Temperatura de func.	$-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
Temperatura de almac.	$-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

