

Cierre Terminal del tipo Domo 144C

24 Bandejas con capacidad de 12FO c/u. Total 288FO.

Este producto se utiliza para conectar el cable de distribución y el cable entrante, se aplica ampliamente en comunicaciones, sistemas de red, televisión por cable CATV, etc. Fabricado con un plástico de ingeniería científicamente formulado y moldeado por inyección, con efectos antienviejecimiento, anticorrosión, ignífugos, impermeables, antivibración y antichoque.

- ✓ Medidas: 488*390mm.
- ✓ Puertos de entrada: 1 oval y 14 pto. redondos.
- ✓ Cantidad de bandejas: 24 de 12FO, Cap.
- ✓ Capacidad total: 24 bandejas, 288FO.
- ✓ Materiales construcción Estructura: PP +GF .
- ✓ Material construcción bandeja: ABS.
- ✓ Diámetro cables entrada oval: 10 a 25mm.
- ✓ Diámetro cables entrada pequeños (8): 4 a 7mm.
- ✓ Diámetro cables entrada puertos (8): 6 a 10mm.
- ✓ Grado de protección: IP68.

- Temperatura de trabajo: -40 grados centígrados ~ + 65C.
- Presión atmosférica: 62 ~ 106Kpa.
- Tensión axial: > 1000N / 1min.
- Resistencia de aplastamiento: 2000N / 100 mm (1 min).
- Resistencia de aislamiento: > 2 * 104MΩ.
- Resistencia de voltaje: 15KV (DC) / 1min, sin ruptura.
- Durabilidad: 25 años.

